

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ



C-500

C-300

C-200



WWW.ALLIGATOR-ALARMS.RU



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОХРАННЫХ СИСТЕМ ALLIGATOR С-СЕРИИ

АБСОЛЮТНАЯ КРИПТОСТОЙКОСТЬ

Для охранных систем Alligator С-серии, работающих на частоте 868 МГц, применяется уникальный радиокод BACS Dialog (Bilarm Advanced Code System), который делает охранную систему Alligator абсолютно неприступной для разного рода код-грабберов и электронных «отмычек».

Системы Alligator С-серии, работающие на традиционной частоте 434 МГц, используют оригинальный усовершенствованный динамический код, эффективно противостоящий взлому код-грабберами и электронными «отмычками».

УВЕЛИЧЕННАЯ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ

Системы, работающие на частоте 868 МГц, имеют реально подтвержденную дальность связи между брелоком и автомобилем до 3000 метров – рекорд среди охранных систем на российском рынке! Это означает, что в повседневной жизни брелок надежнее держит связь с автомобилем, даже если вы находитесь внутри большого здания.

Системы, работающие на повышенной частоте, более требовательны к качеству элементов. Поэтому в системах Alligator используются элементы только самого высокого грейда с более жесткими, чем обычно, допусками. Так нам удалось использовать все преимущества диапазона 868 МГц без увеличения мощности радиопередатчика в брелоке и превышения гигиенических норм.





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОХРАННЫХ СИСТЕМ ALLIGATOR С-СЕРИИ

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОЗАПУСКА

Системы Alligator С-серии с автозапуском обеспечивают как дистанционный ручной, так и автоматический запуск двигателя. Автозапуск можно настроить по падению температуры, через заданные интервалы времени (таймерный автозапуск) или ежедневно в заданное время.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА SMART START

Интеллектуальная система Smart Start позволяет корректно установить систему на любой автомобиль (традиционный/гибридный) с любым типом двигателя (турбированный/атмосферный, бензиновый/дизельный) и трансмиссии (автоматическая/ручная), в том числе оснащенный системой «Engine Start/Stop».



КОРРЕКТНАЯ УСТАНОВКА НА СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ

Интерфейс для подключения CAN-модуля Saturn MultiCAN, позволяющего быстро и корректно интегрировать систему в штатную электронику современных автомобилей с CAN-шинами. Подключение производится через специальный разъем на корпусе буквально в одно движение.





ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-500



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Система работает на частоте 868 МГц с применением уникального радиокода BACS Dialog (Bilarm Advanced Code System).
- ✓ Alligator C-500 – рекордсмен по дальности связи между брелоком и автомобилем. Реально подтвержденная дальность контроля составляет до 3000 м, дальность управления – до 1500 м.
- ✓ Дистанционный ручной и автоматический запуск двигателя по падению температуры, через заданные интервалы времени или ежедневно (в том числе и через опциональный GSM-модуль).
- ✓ Интеллектуальная система Smart Start позволяет корректно установить систему на любой автомобиль (традиционный/гибридный) с любым типом двигателя (турбированный/атмосферный, бензиновый/дизельный) и трансмиссии (автоматическая/ручная), в том числе оснащенный системой «Engine Start/Stop».
- ✓ Интерфейс для подключения CAN-модуля Saturn MultiCAN, позволяющего быстро и корректно интегрировать систему в штатную электронику современных автомобилей.



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-500



ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Интеллектуальное управление (SmartStart+)
- ✓ Рекордное быстродействие системы (время отклика 0,25 сек)
- ✓ Управление штатным брелоком автомобиля (Режим SLAVE)
- ✓ Контроль из любой точки мира (интерфейс Bilarm GPS/GSM)
- ✓ Диалоговые брелоки в комплекте (1 с ЖК-дисплеем + 1 без дисплея)
- ✓ Частота радиоканала: 868 МГц
- ✓ Радиус действия в режиме управления: 2000 м
- ✓ Радиус действия в режиме оповещения: 2500 м
- ✓ Выходы для дополнительных блокировок двигателя
- ✓ Режим "Паника"
- ✓ Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или триггера
- ✓ Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
- ✓ Число независимых зон охраны: 6
- ✓ Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
- ✓ Функция антиограбление
- ✓ Отключение охраны в 2 этапа
- ✓ Бесшумная постановка/снятие системы с охраны
- ✓ Самодиагностика при включении режима охраны
- ✓ Возможность установки на автомобили оснащенные кнопкой "Старт-Стоп»



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-500



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Оповещение о включении предпускового подогревателя
- ✓ Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика
- ✓ Функция "Комфорт"
- ✓ Таймер обратного отсчета в брелке с двусторонней связью
- ✓ Выход 2,3,4-го радиуправляемого канала для управления дополнительными устройствами
- ✓ Сервисный режим Valet
- ✓ Функция вызова владельца автомобиля
- ✓ Функция поиска автомобиля
- ✓ Возможность подключения дополнительного датчика
- ✓ Возможность подключения CAN модуля
- ✓ Автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-500



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:

- ✓ Постановка системы на охрану с двигателем, работающим на холостом ходу
- ✓ Турботаймер
- ✓ Автоматический запуск двигателя в предустановленное время
- ✓ Программируемая продолжительность работы двигателя
- ✓ Дистанционный запуск двигателя
- ✓ Дистанционное глушение двигателя
- ✓ Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией
- ✓ Программируемое значение температуры для автоматического запуска двигателя
- ✓ Функция автоматического запуска двигателя при низком уровне заряда аккумулятора
- ✓ Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения двигателя
- ✓ Контроль работы двигателя по лампе давления масла
- ✓ Контроль работы двигателя по тахометру
- ✓ Совместимость с автомобилями оборудованными кнопкой "Старт-Стоп"
- ✓ Автоматический запуск двигателя в предустановленное время



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-300



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Система работает на частоте 434 МГц с применением усовершенствованного динамического кода, эффективно противостоящего взлому системы код-граббером.
- ✓ Дальность связи между брелоком и автомобилем составляет до 1200 м в режиме контроля и до 600 м в режиме управления.
- ✓ Дистанционный ручной и автоматический запуск двигателя по падению температуры, через заданные интервалы времени или ежедневно.
- ✓ Интеллектуальная система Smart Start позволяет корректно установить систему на любой автомобиль (традиционный/гибридный) с любым типом двигателя (турбированный/атмосферный, бензиновый/дизельный) и трансмиссии (автоматическая/ручная), в том числе оснащенный системой «Engine Start/Stop».



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-300



ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Интеллектуальное управление (SmartStart+)
- ✓ Брелоки в комплекте (1 с ЖК-дисплеем + 1 без дисплея)
- ✓ Частота радиоканала: 434 МГц
- ✓ Радиус действия в режиме управления: 600 м
- ✓ Радиус действия в режиме оповещения: 1200 м
- ✓ Выходы для дополнительных блокировок двигателя
- ✓ Режим "Паника"
- ✓ Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или триггера
- ✓ Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
- ✓ Число независимых зон охраны: 5
- ✓ Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
- ✓ Функция антиграбление
- ✓ Отключение охраны в 2 этапа
- ✓ Бесшумная постановка/снятие системы с охраны
- ✓ Возможность установки на автомобили оснащенные кнопкой "Старт-Стоп"



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-300



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Оповещение о включении предпускового подогревателя
- ✓ Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика
- ✓ Функция "Комфорт"
- ✓ Таймер обратного отсчета в брелке с двусторонней связью
- ✓ Выход 2,3,4-го радиуправляемого канала для управления дополнительными устройствами
- ✓ Сервисный режим Valet
- ✓ Функция вызова владельца автомобиля
- ✓ Функция поиска автомобиля
- ✓ Возможность подключения дополнительного датчика
- ✓ Автоматическое запираение/отпираение дверей при включении/выключении зажигания



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ И АВТОЗАПУСКОМ

C-300



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:

- ✓ Постановка системы на охрану с двигателем работающим на холостом ходу
- ✓ Турботаймер
- ✓ Автоматический запуск двигателя в предустановленное время
- ✓ Программируемая продолжительность работы двигателя
- ✓ Дистанционный запуск двигателя
- ✓ Дистанционное глушение двигателя
- ✓ Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией
- ✓ Программируемое значение температуры для автоматического запуска двигателя
- ✓ Функция автоматического запуска двигателя при низком уровне заряда аккумулятора
- ✓ Возможность оперативной диагностики причин автоматического глушения двигателя
- ✓ Контроль работы двигателя по лампе давления масла
- ✓ Контроль работы двигателя по тахометру
- ✓ Совместимость с автомобилями оборудованными кнопкой "старт-стоп"
- ✓ Автоматический запуск двигателя в предустановленное время



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

C-200



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Система работает на частоте 434 МГц с применением усовершенствованного динамического кода, эффективно противостоящего взлому системы код-граббером.
- ✓ Дальность связи между брелоком и автомобилем составляет до 1200 м в режиме контроля и до 600 м в режиме управления.
- ✓ Интерфейс для подключения CAN-модуля Saturn MultiCAN, позволяющего быстро и корректно интегрировать систему в штатную электронику современных автомобилей.
- ✓ Невысокая цена комплекта охранной системы Alligator C-200 позволяет предлагать полноценную защиту в том числе и владельцам недорогих подержанных автомобилей.



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

C-200



ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Брелоки в комплекте (1 с ЖК-дисплеем + 1 без дисплея)
- ✓ Частота радиоканала: 434 МГц
- ✓ Радиус действия в режиме управления: 600 м
- ✓ Радиус действия в режиме оповещения: 1200 м
- ✓ Выходы для дополнительных блокировок двигателя
- ✓ Режим "Паника"
- ✓ Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны или триггера
- ✓ Память на 1 или 2 последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера
- ✓ Число независимых зон охраны: 5
- ✓ Режим пассивной блокировки двигателя /иммобилайзер
- ✓ Функция антиограбление
- ✓ Отключение охраны в 2 этапа
- ✓ Бесшумная постановка/снятие системы с охраны



ОХРАННАЯ СИСТЕМА С ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗЬЮ

C-200



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ:

- ✓ Оповещение о включении предпускового подогревателя
- ✓ Предупреждение о разряде батарейки брелка передатчика
- ✓ Функция "Комфорт"
- ✓ Таймер обратного отсчета в брелке с двусторонней связью
- ✓ Выход 2,3,4-го радиуправляемого канала для управления дополнительными устройствами
- ✓ Сервисный режим Valet
- ✓ Функция вызова владельца автомобиля
- ✓ Функция поиска автомобиля
- ✓ Возможность подключения дополнительного датчика
- ✓ Возможность подключения CAN модуля
- ✓ Автоматическое запираение/отпираение дверей при включении/выключении зажигания

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:

- ✓ Постановка системы на охрану с двигателем работающим на холостом ходу
- ✓ Турботаймер
- ✓ Совместимость с автоматической и ручной трансмиссией



WWW.ALLIGATOR-ALARMS.RU

САЙТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
WWW.BILARM.RU

ФОРУМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
WWW.AUTOALARMS.RU

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
8-800-333-0323 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)